



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MACYPLAST ACABADOS

DESCRIPCIÓN:

Enlucido en polvo para interior concebido específicamente como capa final para procesos de alisado y nivelado de paramentos que han sido tratados previamente con un producto de relleno (RENOVACIÓN, STANDARD, INTERPLAST, AL USO PROYECTABLE, etc).

USO RECOMENDADO:

Se aplica sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, cartón-yeso, etc. Se pueda aplicar también sobre pintura plástica convencional. Uso solo apto para interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabados lisos y perfectos de alta calidad y excelente finura.
Rellena pequeños desperfectos en madera.
Fácil aplicación y lijado.
No se enrolla en el repaso.
Capa fina: 1mm máximo de grosor.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Polvo.
Color: Blanco.
Granulometría: Fino.
Dureza shore C: 81
Adherencia: 0.6MPa
Punto de inflamación: Ininflamable.

APLICACIÓN:

Agua de amasado	40-45 g por cada 100 g de enlucido
Tiempo vida útil	7-8 h
Secado	6-8 h, según superficie, para capa de 1mm.
Lijado	> 8 horas
Limpieza utensilios:	Agua, antes de secado completo
Rendimiento	Depende del trabajo a realizar; a modo orientativo, para una capa de 1mm de espesor, 1.20-1.25 Kg/m ² de polvo (1.65-1.80 Kg/m ² de pasta)
Limpieza:	Con agua, antes de secado completo.
Condiciones:	No usar sobre soportes recalentados ni con condensación. No aplicar temperaturas inferiores a 8°C. No aplicar con tasas superiores a 85% humedad relativa.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y MODO DE EMPLEO:

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte. Si las condiciones antes descritas no se dieran será necesario preparar la superficie convenientemente.

Se amasará añadiendo un 40-45% de agua sobre la cantidad de enlucido. Dejar reposar la pasta unos minutos antes de usar.

Para alisar, proceder de inicio verticalmente de abajo a arriba, y empalmado en sentido contrario. La segunda capa proceder horizontalmente, de izquierda a derecha, tomando los empalmes en sentido inverso.

Se aplicará en capas de hasta 1 mm. de espesor.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

OBSERVACIONES:

Proteger el producto de fuentes de humedad.

No se recomienda su uso en exteriores.

Empleado fuera del tiempo de vida útil, las propiedades aportadas pueden ser desfavorables.

No mezclar con ningún otro material, no reamasar el producto tras el inicio del fraguado.

Evitar el calor excesivo y/o el viento que pudieran provocarla evaporación anticipada del agua necesaria para la hidratación del mortero, que originaría fisuraciones y pérdida de fuerza del mismo.

Si se desea recubrir, se hará con una pintura o material resistente a la alcalinidad y permeable al vapor de agua. Al respecto, antes cualquier duda se aconseja realizar una prueba previa para verificar compatibilidad.

Se garantiza la inalterabilidad del mortero de fraguado normal hasta un periodo de 12 meses desde la fabricación.

SEGURIDAD:

Éste producto no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.