



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN:

Mezcla de hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.

USO RECOMENDADO:

Especialmente recomendado como regulador de la viscosidad para esmalte de Poliuretano de dos componentes y Lacas nitro-celulósicas o de Poliuretano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al disolvente.

Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial.

Elevado poder de dilución.

Exento de agua y alcoholes por lo que no interfiere en la reacción poliisocianato.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto:	Líquido
Color:	Incoloro
Peso específico:	0.860-0.870g/l
Pto. Inflamación :	20°C±2
Cov's:	862.7g/l

APLICACIÓN

Añadir el Disolvente de Poliuretano una vez se haya realizado la mezcla de los dos componentes.

Se puede utilizar como disolvente de limpieza de las herramientas tanto del Esmalte Poliuretano como Lacas Nitro-celulósicas o de Poliuretano.

OBSERVACIONES:

A partir de la fecha de fabricación tiene una garantía de almacenamiento de 5 años

Los envases empezados pueden ser susceptibles de caducidades menores.

Mantener el producto en envases originales cerrados, mientras no se estén usando.

Almacenar en lugares con temperaturas comprendidas entre 10-30°C, con adecuada ventilación y lejos de toda fuente de ignición. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica de los productos de acabado.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional. 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

SEGURIDAD:

Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.