



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN AL AGUA PAREDES

DESCRIPCIÓN:

Imprimación blanca al agua basada en una emulsión acrílica, recomendada para la preparación de superficies.

USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, cartón-yeso, etc. Interior-exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto libre de disolventes.
Regula y homogeneiza la absorción de la superficie con lo que mejora la aplicación de la pintura de acabado.
Al ser opaca incrementa la capacidad cubriente de la pintura de acabado.
Optimiza el rendimiento de la pintura de acabado.
Cumple la normativa 2004/42/CE referente a los compuestos orgánicos volátiles (COV).

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Mate.
Naturaleza: acrílica.
Color: Blanco.
Densidad: 1.320 ± 0.050 kg/l. (según norma ISO 1675)
Viscosidad: 95-100 KU (UNE 48076)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo g) según Directiva 2004/42/CE, contenido en COV máximo: 30 g/l

APLICACIÓN:

Método:	Brocha, rodillo o pistola.
Dilución:	Producto listo al uso, en caso necesario diluir con 5% de agua.
Limpieza:	Agua
Número de capas:	1 capa.
Rendimiento:	10 - 12 m ² /litro según la absorción del soporte.
Secado al tacto:	0.5 - 2 horas, según condiciones ambientales.
Repintado:	8 - 12 horas, según las condiciones ambientales.
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa. Temperatura de aplicación: 5 - 35°C. No aplicar con riesgo de lluvias. No aplicar a pleno sol. Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

Eliminar restos de grasas o ceras que puedan estar presentes sobre la superficies. Las superficies de hormigón eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimiento mecánicos o manuales. Es importante que la superficie a tratar esté limpia, seca y exenta de polvo antes de la aplicación.

En el caso de superficies de baja porosidad es necesario lijar para abrir poro y favorecer el anclaje del producto.

En el caso de superficies de hormigón deben estar correctamente fraguadas, dejar secar al menos 30 días. Si la superficie es muy lisa para generar una superficie favorable para la aplicación de la pintura lavar primero con ácido clorhídrico diluido al 50% con agua dejar actuar unos minutos y aclarar con agua, dejar secar 24 horas.

Si la pintura se encuentra en mal estado, descascarillada o presenta zonas ampolladas habrá que sanear raspando y lijando por último limpiar el polvo.

Sobre superficies de cartón-yeso para evitar que se noten las juntas y enmasillados, una vez secos éstos, aplicar una capa previa a éstas zonas y proceder una vez seca al pintado de toda la superficie con la IMPRIMACIÓN AL AGUA PAREDES, diluida un máximo de 5% con agua.

Aplicar una primera capa de IMPRIMACIÓN AL AGUA PAREDES, en caso necesario se puede diluir con agua. Dejar secar 6 horas a 20°C antes de aplicar la pintura de acabado.

OBSERVACIONES:

No aplicar sobre soportes mojados.

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o mecánica.

Se puede teñir con los colorantes al agua MACYCOLOR o TINTE UNIVERSAL añadiendo hasta un 5% de colorante para igualarlo al color de la pintura de acabado.

Almacenar en lugares frescos y secos. No almacenar la pintura diluida.

Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Esta versión anula las anteriores.