



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

FICHA TÉCNICA

MÁSCARA

DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento de alta calidad base acuosa que genera un acabado con tonos irregulares nacarados y fino relieve.

USO RECOMENDADO:

Cualquier tipo de sustratos interiores de albañilería, tales como yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc. previa preparación de la superficie. Tiene su aplicación más directa en estancias de edificios públicos, museos, cafeterías, restaurantes, boutiques, viviendas de lujo, y en cualquier lugar donde se requiera un acabado lujoso y con gusto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Producto al agua.
Exento de olor.
Buen tiempo abierto, fácil aplicación.
Transpirable al vapor de agua.
Lavable.
Contiene aditivos que evitan el crecimiento de moho.
Resistencia a los roces y a la abrasión.
Clasificada grupo I) según Directiva 2004/42/CE

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Semitransparente, acabado con un semiliso, satinado perlescente.
Color: 48 colores, a partir de una única Base teñida en Sist. Instancolor
Peso específico: 1.050 ± 0.05 Kg /l (según norma ISO 1675)
Lavabilidad: > 20000 D.P.
COV: 30 g/l (máximo 200g/l)

APLICACIÓN:

Método:	paletina de pelo largo + espátula de plástico.
Dilución:	listo al uso.
Limpieza:	Agua.
Secado al tacto:	90-120 min, según tipo de soporte (20 °C, 65% humedad)
Rendimiento:	9-11 m ² /litro (por capa)
Intervalo de repintado:	mínimo 12 horas (20°C, 65% humedad relativa)
Secado total:	15 días (20°C, 65% humedad relativa)
Número de capas:	1-2 capas (según acabado deseado)
Condiciones:	Máximo 85% de humedad relativa en las 24 h sucesivas a la aplicación. Temperatura de aplicación: 10 - 30°C. Evitar humedades elevadas. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse + 3º C por encima del punto de rocío.



FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web: www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:

1. Limpiar bien la superficie a aplicar y eliminar las posibles partes mal adheridas y restos de polvo y suciedad que pudiera haber. Si se trata de soportes irregulares, se hace necesario el enlucido o alisado previo de la superficie, usando el producto más acorde de la gama MACYPLAST (INTERPLAST, MACYPLAST USO, MACYPLAST MASILLA PLÁSTICA, etc).

Después del enlucido, o en paramentos de poca consistencia o altamente porosos dar una mano de sellador- fijador BARNIZ ANCLAJE. Esperar al menos 8 horas.

2. Aplicar dos manos de IMPRIMACIÓN STYLO, dejando la superficie totalmente cubierta y lo más lisa y uniforme posible. Dejar secar 12 horas.

3. Repartir en producto ya mezclado a trazos alternados empalmando uno con otro mediante una paletina de pelo largo, dejando una cantidad de material adecuada según se quiera un aspecto final más o menos recargado, rellenando espacios de 1-2 m².

4. Después de un intervalo de 2-10 minutos (según condiciones ambientales) alisar por encima una espátula de plástico cuidadosamente a fin de no levantar todo el producto. Habrá que aplanar los flóculos blancos de un modo homogéneo hasta conseguir el efecto deseado. IMPORTANTE: el aspecto final quedará bien definido una vez seco (6-8 horas).

Dependiendo del efecto a conseguir o si se prefiere más uniformidad en el acabado, puede ser necesario la aplicación de una segunda capa, que se realizará pasadas al menos 12 horas.

OBSERVACIONES:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual. El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales durante la aplicación y secado. Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas a 0º C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:

Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. Ésta versión anula las anteriores.